Technische Daten

	NAGEL-Multinak S		NAGEL-Multinak FS		
	Typ SA	Typ SB	Typ FSA	Typ FSB	
Anzahl der Heftköpfe	2	2	2	2	
Abstand verstellbar	80 – 155 mm	80 – 155 mm	80 – 155 mm	80 – 155 mm	
Heftklammersorten	24 / 26 / 30	50 / B 50	24 / 26 / 30	50 / B 50	
Ringklammern	\checkmark	_	✓	-	
Heftklammerlänge	6 – 18	6 - 30	6 – 18	6 – 30	
Broschüren (Blatt à 80 g/m²) bis ca.	150 Blatt	270 Blatt	150 Blatt	270 Blatt	
Blocks (Blatt à 80 g/m²) bis	150 Blatt	270 Blatt	150 Blatt	270 Blatt	
max. Einlegetiefe (mm)	150 mm		150 mm		
Niederhalter für Kleinstformate	✓		✓		
Zusatztisch f. große Formate mit Anschlagleiste	•		•		
Antrieb (wahlweise)	230 V	230 V, 50 Hz oder 400 V, 50 Hz		rieb	
Gewicht netto / verpackt (kg)	100 /	100 / 111		62 / 75	
H x B x T betriebsbereit (cm)	110 x	60 x 75	128 x 60 x 75		
H x B x T verpackt (cm)	130 x	75 x 75	150 x 75 x 75		
✓ Standard • Option — nicht liefer	bar				